

JIMNY MY20

Stūres mehānisms	Labās/kreisās puses stūres vadība		
Durvju skaits	3		
Dzinējs	Benzīns 1,5 L VVT		
Piedziņas sistēma	ALLGRIP PRO		
Transmisija	LCV (5MT)		
IZMĒRI			
Kopējais garums	No priekšējā bufera līdz aizmugurējam buferim	mm	3 480
	No priekšējā bufera līdz rezerves riteņa pārsegam	mm	3 645
Kopējais platums	mm	1 645	
Kopējais augstums	mm	1 720	
Riteņu bāze	mm	2 250	
Garenbāze	Priekšā	mm	1 395
	Aizmugurē	mm	1 405
Minimālais pagriezienu rādiuss	m	4,9	
Minimālais atstatums līdz zemei	mm	210	
Priekšējās pārkāres leņķis	grādi	37	
Rampas pārbraukšanas leņķis	grādi	28	
Aizmugurējās pārkāres leņķis	grādi	49	
IETILPĪBA			
Sēdvietu skaits	personas	2	
Bagāžas nodalījuma ietilpība	Maks. ietilpība	litri	863
	Ar nolocītu aizmugurējā sēdekļa atzveltni (VDA metode)	litri	-
	Ar paceltu aizmugurējā sēdekļa atzveltni (VDA metode)	litri	-
Degvielas tvertnes tilpums	litri	40	
DZINĒJS			
Tips	K15B		
Cilindru skaits	4		
Vārstu skaits	16		
Darba tilpums	cm ³	1462	
Cilindra diametrs x virzuļa gājiens	mm	74,0 x 85,0	
Spiediena pakāpe	10		
Maksimālā jauda	kW/apgr./min.	75/6000	
Maksimālais griezes moments	N•m/apgr./min.	130/4000	
Degvielas sadale	Iesmidzināšana vairākos punktos		
TRANSMISIJA			
Tips	5MT		
Pārnesumu attiecība	1.	4,425	
	2.	2,304	
	3.	1,674	
	4.	1,190	

	5.	1,000
	Atpakalgaita	5,151
Galīgā pārnesumu attiecība		4,090
Sadales kārbas pārnesumu attiecība	Augsta	1,000
	Zema	2,002
ŠASIJA		
Stūres mehānisms		Cirkulējošās lodes
Bremzes	Priekšā	Viengabala diski
	Aizmugurē	Trumuļi, primārie un sekundārie
Balstiekārta	Priekšā	3 posmu izturīgu asu ar vītu atsperi
	Aizmugurē	3 posmu izturīgu asu ar vītu atsperi
Riepas		195/80R15
MASA		
Pašmasa (min. / ar pilnu papildaprīkojumu)		kg 1 090
Pilna masa		kg jāprecizē
VEIKTSPĒJA		
Maksimālais ātrums		km/h 145
VIDES RĀDĪTĀJI		
Atbilstība emisiju standartiem		Euro 6
Degvielas patēriņš (NEDC)*2	Pilsētā	litri / 100 km jāprecizē
	Ārpus pilsētas	litri / 100 km jāprecizē
	Kombinēts	litri / 100 km jāprecizē
CO ₂ emisijas (NEDC)*2		g/km jāprecizē